

Стерилизатор паровой DGM AND 600

ФСЗ 2009/03688

паровой, объем камеры 600 л, напольный, загрузка горизонтальная, программы 20 шт., режим свободного программирования, сушка, принтер, 162.5×118×189 см, мощность 38.5 кВт, вес 1250 кг

SMS Sp.z.o.o., Польша



Характеристики

Тип	паровой
Объем камеры	600 л
Размещение	напольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	20
Режим свободного программирования	Да
Сушка	Да
Принтер	Да
Размеры	162.5×118×189 см
Мощность	38.5 кВт
Вес	1250 кг

Описание

Паровой стерилизатор DGM AND 600 предназначен для стерилизации паром хирургических инструментов, текстиля, одежды, изделий из резины, металлической и пластиковой посуды и стекла.

Объем камеры: 600 л.
Температура стерилизации: 110-138 °С.

Потребление воды:
- вакуумным насосом: 100 л/цикл;
- для парогенератора: 15 л/цикл.

Основные характеристики:

- Прямоугольная, горизонтально расположенная **стерилизационная камера** проходного (непроходного) типа, выполненная из высококачественной нержавеющей стали AISI 316.
- **7 программ стерилизации**, позволяющих изменять температуру и продолжительность стерилизации, процесса сушки и фазы остывания, и **2 сервисные программы** (тест Бови-Дика на качество проникновения пара в пористые материалы и тест на герметичность).
- Возможность конфигурирования параметров каждой программы в широком диапазоне.
- Возможность производить операции в ручном режиме.
- Микропроцессорное управление.
- Пульт управления с клавиатурой и жидкокристаллическим **цветным графическим дисплеем**, оборудованный контактным экраном для графического отображения информации о текущих параметрах процесса и стадии выполнения.
- Вывод параметров стерилизации на **встроенный принтер**.
- Сохранение параметров стерилизации во встроенной памяти и возможность их распечатки.
- **Встроенный паровой генератор**.
- Система снижения расхода воды.
- Вертикальная **слайдовая дверь**.
- Доступ для обслуживания с левой и правой стороны.

Электропитание: 230В / 380В, 50 Гц. Мощность 38.5 кВт.

Габариты (гхшхв): 1625×1180×1890 мм.

Вес: 1250 кг.

Дополнительное оборудование:

- Система быстрого охлаждения состоящая из охладителя и воздушного вентилятора, встроенных в стерилизационную камеру.
- Дополнительный выхлопной воздушный фильтр HEPA.
- Программное обеспечение для контроля, записи и архивирования параметров стерилизационных циклов.
- Выполнение соединительных элементов труб из нержавеющей стали.
- Дополнительный температурный датчик в камере для стерилизации жидкостей.

Дополнительные принадлежности:

- Тележка стерилизационная.
- Тележка загрузочная.
- Корзина стерилизационная 585×365×180 мм.
- Корзина стерилизационная 585×365×170 мм.