

Стерилизатор паровой ТЗМОИ ГПД-400-2 (проходной)

ФСР 2010/07721

паровой, объем камеры 400 л, напольный, загрузка горизонтальная, программы 2 шт., режим свободного программирования, сушка, принтер, полок 3 шт., 152×134×180 см, мощность 45 кВт, вес 1300 кг

Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов АО, Россия



Характеристики

Тип	паровой
Объем камеры	400 л
Размещение	напольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	2
Режим свободного программирования	Да
Сушка	Да
Принтер	Да
Количество полок	3
Размеры	152×134×180 см
Мощность	45 кВт
Вес	1300 кг

Описание

Паровой стерилизатор ТЗМОИ ГПД-400-2 – автоматический форвакуумный стерилизатор **проходного типа**. Предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром под давлением изделий медицинского назначения из металлов, стекла, резин, лигатурного шовного материала, текстильных изделий, воздействие пара на которые не вызывает изменения их функциональных свойств.

Объем камеры: 400 л (900×630×710 мм).

Электропитание: 380 В, 45 кВт.

Режимы:

- 134°С - 5 мин (0.21 МПа)

- 121°C - 20 мин (0.11 МПа)
- Свободно программируемый (температура 120-135°C, время 5-180 мин, давление 0.1-0.21 МПа)

Особенности:

- для изготовления основных механизмов использована высококачественная сталь, не склонная к коррозии, истиранию и износу;
- прямоугольная вместительная паровая камера;
- интегрированный парогенератор;
- полностью автоматическое управление стерилизатором на базе микропроцессора;
- гибкие возможности по программированию стерилизационных режимов;
- мощный насос для вакуумной сушки;
- русифицированный принтер для ведения отчетов по циклам стерилизации;
- видеографический регистратор;
- ЖК-дисплей, где отображаются рабочие параметры ГПД;
- световые сигнальные лампочки и звуковые оповещения по циклам работы стерилизатора;
- фильтр очистки воздуха, поступающего в паровую камеру стерилизатора;
- интегрированные часы с календарем и счетчик циклов парового стерилизатора;
- клапаны на пневмоприводе;
- блокировка стерилизатора при открытой дверце;
- отключение оборудования ГПД в аварийных ситуациях;
- парольный доступ;
- возможность подключения парового стерилизатора к ПК напрямую или удаленно через модем.

Стандартная комплектация:

- Набор запасных частей – 1 комплект.
- Полки – 3 шт.
- Выносной пульт ручного дистанционного управления – 1 шт.
- Компрессор AIRBAG CV.