Стерилизатор паровой ТЗМОИ ГП-560-2 (непроходной)

ФСР 2010/07717



паровой, объем камеры 560 л, напольный, загрузка горизонтальная, программы 2 шт., режим свободного программирования, сушка, принтер, полок 3 шт., 167×134×180 см, мощность 45 кВт, вес 1420 кг

Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов АО, Россия

Характеристики

Тип	паровой
Объем камеры	560 л
Размещение	напольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	2
Режим свободного программирования	Да
Сушка	Да
Принтер	Да
Количество полок	3
Размеры	167×134×180 см
Мощность	45 кВт
Вес	1420 кг

Описание

Паровой стерилизатор ТЗМОИ ГПД-560-2 – автоматический форвакуумный стерилизатор **непроходного типа**. Предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром под давлением изделий медицинского назначения из металлов, стекла, резин, лигатурного шовного материала, текстильных изделий, воздействие пара на которые не вызывает изменения их функциональных свойств.

Объем камеры: 560 л (1050×630×900 мм).
Электропитание: 380 В, 45 кВт.

Режимы:
• 134°С - 5 мин (0.21 МПа)

• 121°C - 20 мин (0.11 МПа)
• Свободно программируемый (температура 120-135°C, время 5-180 мин, давление 0.1-0.21 МПа)

Особенности:
- Панели и основные узлы изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали.
- Стерилизационная камера из высоколегированной нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т (AISI 321).
- Встроенный парогенератор.
- Автоматическое микропроцессорное управление, работа «от одной кнопки».
- Мощный вакуумный насос обеспечивает эффективное удаление воздуха из камеры методом пульсирующей откачки, а также вакуумную сушку простерилизованных изделий.
- Глубина разрежения при сушке – не менее -0.08 МПа.
- Остаточная влажность стерильных текстильных изделий менее 1%.
- Документирование параметров стерилизации при помощи русифицированного принтера.
- Использование в качестве независимого средства документации видеографического регистратора.
- Русифицированный жидкокристаллический дисплей для визуального отображения параметров стерилизации.
- Световая и звуковая индикация этапов стерилизации, окончания цикла, неисправностей.
- Фильтр бактериальной очистки воздуха, поступающего в камеру на этапе выравнивания давления.
- Вакуум-тест (на герметичность всех систем) и тест Бови-Дика (на эффективность замещения воздуха паром).
- Энергонезависимые часы, календарь, счетчик циклов.
- Используются клапаны с пневмоприводом.
- Встроенный парогаситель с автоматической регулировкой температуры конденсата, сбрасываемого в канализацию.

Стандартная комплектация:
- Набор запасных частей – 1 комплект.
- Полки – 3 шт.
- Выносной пульт ручного дистанционного управления – 1 шт.
- Компрессор AIRBAG CV.