

Автоклав MELAG MELAtronic 23 EN

ФСЗ 2012/12512

паровой, объем камеры 19 л, настольный, загрузка горизонтальная, программы 2 шт., сушка, полок 6 шт., 52×38×59 см, вес 32 кг

MELAG Medizintechnik, Германия



Характеристики

Тип	паровой
Объем камеры	19 л
Размещение	настольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	2
Сушка	Да
Количество полок	6
Размеры	52×38×59 см
Вес	32 кг

Описание

Автоклав MELAtronic 23 – это паровой стерилизатор, разработанный для использования в медицинских учреждениях для выполнения задач, с которыми может справиться стандартный автоклав с гравитационной стерилизацией. Создан для стерилизации инструментов и текстильных материалов в небольших стоматологических или хирургических кабинетах.

Автоклавы этой серии обладают некоторыми дополнительными возможностями: на дисплей автоклава в реальном времени выводится точная информация о процедуре стерилизации; температура и длительность губительного воздействия на микроорганизмы контролируются электроникой. Если во время выполнения программы система обнаружит неисправность или ошибку, которые не позволяют устройству поддерживать необходимую температуру (например, чрезмерная загрузка автоклава), то на экран будет выведено соответствующее сообщение.

Особенности:

- электронная система контроля выполнения программы;
- модернизирована выпускная система, что повлияло не только на безопасность процесса стерилизации, но и на экономию времени и энергии;

- цифровой дисплей, показывающий температуру в стерилизационной камере;
- камера выполнена из высококачественной нержавеющей стали;
- простая механическая система дренажа для отвода использованной воды;
- легкий доступ к баку с водой;
- возможность ручной настройки параметров предварительного нагрева и дополнительной сушки;
- цифровой индикатор температуры в стерилизационной камере.

Наружные размеры	52×38×59 см
Размеры камеры (Ø×глубина)	23×45 см
Объем камеры	19 л
Вес	32 кг
Инструменты (В обертке / без обертки)	4 кг
Текстиль (без обертки)	500 г
Лоток	42×19×2 см

MELAtronic 23 имеет **2 программы стерилизации**:

- **«Нормальная»** (2,1 бар / 134°C) для быстрой стерилизации инструментов. После нажатия кнопки «Пуск» автоклав самостоятельно начнет выполнение заданной программы;
- **«Щадящая»** (1 бар / 120°C) для стерилизации термочувствительных материалов (ткани, резиновых изделий и т.п.).