

Автоклав STERN WEBER SW-28 PLUS

РЗН 2017/6033

паровой, объем камеры 28 л, настольный, загрузка горизонтальная, программы 9 шт., сушка, принтер, полок 5 шт., 48×50×60 см, мощность 2.3 кВт, вес 53 кг

Cefla s.c., Италия



Характеристики

Тип	паровой
Объем камеры	28 л
Размещение	настольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	9
Сушка	Да
Принтер	Да
Количество полок	5
Размеры	48×50×60 см
Мощность	2.3 кВт
Вес	53 кг

Описание

Стерилизатор паровой STERN WEBER SW-28 PLUS (28 литров) - это новый стерилизатор Stern Weber класса PLUS разработан, чтобы облегчить ежедневную нагрузку медицинский персонал, сведя к минимуму ручную работу в ежедневной практике.

Поскольку вода деминерализована фильтром SW Plus, пользователю не нужно использовать деминерализованную воду: ему нужно будет только заполнить бак машины водопроводной водой. Система эффективно очищает водопроводную воду в процессе деминерализации, на выходе получая идеальный вариант для процесса очистки. Хранение получателей и порча внутренних компонентов машины из-за плохого качества воды останется в прошлом.

Версии	STERN WEBER SW-17 PLUS	STERN WEBER SW-22 PLUS	STERN WEBER SW-28 PLUS
Объем камеры	17 л	22 л	28 л
Размер камеры	25×35 см	25×45 см	28×45 см
Размеры автоклава	48×50×60 см	48×50×60 см	48×50×60 см
Вес	51 кг	52 кг	53 кг
Вес стерилизуемого материала	6 кг	7.5 кг	9 кг
Количество лотков	5 шт.	5 шт.	6 шт.
Автономная работа	от 7 до 11 циклов	от 6 до 10 циклов	от 5 до 9 циклов

Преимущества:

- конструкция аппарата позволяет значительно экономить воду;
- ЖК-дисплей с клавиатурой имеет четкие, удобные для пользователя значки;
- камера изготовлена из нержавеющей стали с покрытием, нанесенным при помощи электролиза;
- рабочая зона в передней части камеры освещается светодиодной подсветкой;
- стандартный внешний принтер, подключаемый к широкому диапазону стерилизаторов, позволяет пользователям печатать отчеты на термобумаге и этикетках. Внешний принтер для самоклеящихся этикеток со штрих-кодами доступен только для моделей SW 17 PLUS и SW 22 PLUS;
- отчет о выполнении каждого цикла сохраняется во внутренней памяти аппарата. Он может быть загружен в формате PDF через порт USB, Ethernet соединение или по сети Wi-Fi (опция). Wi-Fi также позволяет осуществлять мониторинг данных в режиме реального времени с помощью планшета или смартфона;
- безопасная система закрывания двери (тройной механизм запоров);
- датчик проводимости, встроенный в бак, повышает фактическое качество дистиллированной воды и сигнализирует оператору на дисплее любые возможные риски для автоклава;
- ускоренный цикл работы автоклава обеспечивается при помощи вакуумного насоса, насыщенный пар подается мощным парогенератором.

Программы:

- **134°C стандарт** (тип цикла: В; время стерилизации: 4 мин.; общий цикл включая сушку: 37 мин.)
- **121°C стандарт** (тип цикла: В; время стерилизации: 20 мин.; общий цикл включая сушку: 50 мин.)
- **134°C развернутые полые** (тип цикла: S; время стерилизации: 4 мин.; общий цикл включая сушку: 36 мин.)
- **134°C завернутые массивные** (тип цикла: S; время стерилизации: 4 мин.; общий цикл включая сушку: 26 мин.)
- **134°C прионы** (тип цикла: В; время стерилизации: 18 мин.; общий цикл включая сушку: 51 мин.)
- **Пользовательский** (пользовательские настройки температуры 134°C/121°C и времени от 4 мин (при 134°C) до 20 мин. (при 121°C), а также настраиваемая сушка)
- **Вакуум тест** (общий цикл включая сушку: 19 мин.)
- **Тест В/D** (общий цикл включая сушку: 28 мин.)
- **Тест вакуум + В/D** (общий цикл включая сушку: 51 мин.)