Стерилизатор паровой Транс-Сигнал СПГА-100-1-НН

ФСР 2010/07663



паровой, объем камеры 100 л, напольный / настольный, загрузка горизонтальная, программы 8 шт., режим свободного программирования, сушка, принтер, полок 10 шт., 124×64.8×80 см, мощность 10 кВт, вес 150 кг

Транс-Сигнал ЗАО, Россия

Характеристики

Тип	паровой
Объем камеры	100 л
Размещение	напольный / настольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	8
Режим свободного программирования	Да
Сушка	Да
Принтер	Да
Количество полок	10
Размеры	124×64.8×80 см
Мощность	10 кВт
Вес	150 кг

Описание

Стерилизатор паровой СПГА-100-1-НН – автоматический горизонтальный форвакуумный стерилизатор. Предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром под избыточным давлением изделий медицинского назначения.

Камера: 100 л (круглая Ø400×830 мм).
Электропитание: 380 В, 10 кВт.
Размеры: 124×64.8×800 см (на подставке НТЦ 2796 – 124×64.8×144.2 см).

Режимы стерилизации:

- 121°С - 20 мин (103-124 КПа)
- 126°С - 10 мин (138-161 КПа)
- 134°С - 5 мин (203-230 КПа)
- 110°С - 180 мин (42-57 КПа)
- Режим свободного программирования (температура 105-134°С, время 1-180 мин, давление 19-230 кПа)
    - для растворов (без вакуумирования камеры)
    - для изделий (с вакуумирование камеры)
- Тест Бови-Дика – 134°С - 3.5 мин (203-230 КПа)
- Вакуум тест – 10 мин

Микропроцессорное управление и контроль за процессом стерилизации выполняется на всех этапах цикла стерилизации:

- измерение, контроль температуры и давления, регистрация аварийных ситуаций в стерилизационной камере;
- полная информация о прохождении цикла стерилизации с непрерывным контролем процесса, самодиагностикой и сигнатурным анализом ошибок с фиксацией в протоколах;
- автоматический анализ внештатных ситуаций, автоблокировка процесса при несоответствии заданному режиму;
- энергонезависимая память;
- возможность вывода протоколов на печать (при комплектации парового автоклава принтером);
- повышенная помехозащищенность;
- регистрация давления и температуры в графическом и текстовом виде с помощью независимого безбумажного видеографического регистратора – экографа (при комплектации медицинского стерилизатора «Системой регистрации»).

Комплектация (базовая):

- стерилизатор паровой горизонтальный СПГА-100-1-НН;
- комплект запасных частей и принадлежностей (стандартный);
- комплект эксплуатационной документации;
- модуль дистиллированной воды НКМР.467981.052 (ёмкость канистры 10 литров).

Может дополнительно комплектоваться (по желанию заказчика):

- фирменной подставкой под стерилизатор НТЦ 2796;
- загрузочной кассетой с лотками (до 10 шт.) для стерилизации медицинских инструментов и материалов;
- корзиной стерилизационной для стерилизации изделий – 2 шт.;
- парогасителем;
- печатающим устройством (принтером);
- системой регистрации с устройством документирования (печатающим устройством);
- модулем циркуляции воды.