

Стерилизатор паровой Транс-Сигнал СПВА-75-1-НН

ФСР 2008/02294

паровой, объем камеры 75 л, напольный, загрузка вертикальная, программы 6 шт., режим свободного программирования, сушка, полок 3 шт., 63×55×110 см, мощность 10 кВт, вес 140 кг

Транс-Сигнал ЗАО, Россия



Характеристики

Тип	паровой
Объем камеры	75 л
Размещение	напольный
Тип загрузки	вертикальная
Количество программ	6
Режим свободного программирования	Да
Сушка	Да
Количество полок	3
Размеры	63×55×110 см
Мощность	10 кВт
Вес	140 кг

Описание

Стерилизатор паровой СПВА-75-1-НН – универсальный автоматический вертикальный стерилизатор. Предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром под избыточным давлением изделий медицинского назначения.

Камера: 75 л (круглая Ø400×605 мм).

Электропитание: 380 В, 10 кВт.

Размеры: 63×55×110 см.

Режимы стерилизации:

- 121°С - 20 мин (103-124 КПа)

- 126°C - 10 мин (138-161 кПа)
- 134°C - 5 мин (203-230 кПа)
- Режим свободного программирования (температура 105-134°C, время 1-180 мин, давление 19-230 кПа)
 - для растворов (без вакуумирования камеры)
 - для изделий (с вакуумированием камеры)
- Тест Бови-Дика – 134°C - 3.5 мин (203-230 кПа)
- Вакуум тест – 10 мин
- Обработка текущим паром (температура 101°C, время 1-180 мин, давление 5-15 кПа)

Микропроцессорное управление и контроль за процессом стерилизации выполняется на всех этапах цикла стерилизации:

- измерение, контроль температуры и давления, регистрация аварийных ситуаций в стерилизационной камере;
- полная информация о прохождении цикла стерилизации с непрерывным контролем процесса, самодиагностикой и сигнатурным анализом ошибок с фиксацией в протоколах;
- автоматический анализ внештатных ситуаций, автоблокировка процесса при несоответствии заданному режиму;
- энергонезависимая память;
- возможность вывода протоколов на печать (при комплектации парового автоклава принтером);
- повышенная помехозащищенность.

Комплектация (базовая):

- стерилизатор паровой вертикальный СПВА-75-1-НН;
- комплект запасных частей и принадлежностей (стандартный);
- комплект эксплуатационной документации.

Может дополнительно комплектоваться (по желанию заказчика):

- устройством подъемным НКМР.483119.004;
- подставкой для стерилизации растворов и др. медицинских изделий НТЦ-843;
- подставкой для стерилизации растворов и др. медицинских изделий НТЦ-791;
- подставкой для стерилизации растворов и др. медицинских изделий НТЦ-690;
- парогасителем;
- печатающим устройством (принтером);
- модулем циркуляции воды.