

Стерилизатор воздушный КРЭТ ГП-10 МО

ФСР 2011/10267

воздушный, объем камеры 10 л, настольный, загрузка горизонтальная, сушка, полок 2 шт., 44.2×45×41.5 см, мощность 0.9 кВт, вес 19 кг

Государственный Рязанский приборный завод ОАО,
Россия



Характеристики

Тип	воздушный
Объем камеры	10 л
Размещение	настольный
Тип загрузки	горизонтальная
Сушка	Да
Количество полок	2
Размеры	44.2×45×41.5 см
Мощность	0.9 кВт
Вес	19 кг

Описание

Воздушный стерилизатор КРЭТ ГП-10 МО предназначен для стерилизации сухим горячим воздухом изделий, изготовленных из термостойких материалов (металлов, стекла, резин на основе силиконового каучука) – хирургических, стоматологических и других инструментов, термостойких шприцев (с отметкой 200°С) и игл к ним, стеклянной посуды и других изделий медицинского назначения. Стерилизатор используется для дезинфекции и сушки медицинских изделий.

- Камера:** 10 л (прямоугольная, 208×225×280 мм).
Полки: 2 шт. (макс. – 6 шт.). Размер полок – 287×212 мм.
Задаваемая температура: 50-200°С.
Скорость нагрева: не более 30 мин до 180°С.

- Автоматические программы:**
- Стерилизация – 160°С / 150 мин
 - Стерилизация – 180°С / 60 мин
 - Дезинфекция – 120°С / 45 мин

- Сушка – 85°C в течение любого отрезка времени

Преимущества

- прост в подключении и эксплуатации;
- автоматическая регулировка и поддержание температуры;
- режимы работы и выбранная программа отображаются на цифровом дисплее;
- энергонезависимая память для сохранения параметров до 10 программ, которые вызываются для работы;
- равномерное распределение температуры по объему камеры;
- устройство защиты при перегреве;
- малое энергопотребление;
- камера и элементы, контактирующие со стерильным инструментом, выполнены из коррозионностойкой стали;
- задача времени отложенного старта запуска выбранной программы;
- платиновый датчик температуры;
- надежность в работе и конкурентная цена.

Электропитание: 220 В, 50 Гц, 0.9 кВт.

Габаритные размеры: 44.2×45×41.5 см.

Масса: 14.5 кг.