Центрифуга MPW 251

ФСЗ 2011/11085

18000 об/мин, ускорение 24088 g, дисплей

MPW Med. Instruments, Польша



Характеристики

Скорость вращения	18000 об/мин
Ускорение	24088 g
Дисплей	Да
Размеры	435×355×270 мм
Масса	15 кг

Описание

Центрифуга лабораторная MPW 251 – экономичная универсальная центрифуга. За счёт большого набора роторов, а также широкого ассортимента адаптеров в центрифугу MPW-251 могут устанавливаться почти все типы пробирок, в том числе, Eppendorf, что делает её эффективным и универсальным инструментом для исследований в лабораториях любого профиля.

Особенности:
- не требующий ухода бесщёточный двигатель;
- ЖК-дисплей;
- современный микропроцессорный контроллер обеспечивает: 99 программ;
- выбор скорости вращения или ускорения;
- выбор интервала времени с шагом 1 с;
- отсчёт времени - или от старта или после набора заданной скорости;
- 10 режимов разгона и торможения;
- центрифугирование в «коротком» режиме;
- автоматическая идентификация роторов;
- система идентификации ошибок: дисбаланс, неправильно выбранный ротор;
- сигнал о нарушении параметров питания;
- отслеживание и сохранение параметров работы посредством подсоединённого ПК или прямо на термопринтер через последовательный порт RS 232;
- изменение скорости с шагом 100 об/мин;
- камера центрифугирования из нержавеющей стали;
- эффективная система вентиляции;

- большой выбор роторов и других аксессуаров;
- блокировка крышки во время работы;
- блокировка включения центрифуги при открытой крышке;
- изделие соответствует национальным и международным стандартам безопасности EN–61010–1 и EN–61010–2–020, ГОСТам Р 51931-2002, Р 12.2.007.0-75, Р МЭК 61010-2-020-99.