# Установка очистки воды Prodeion 10 VS Compact

ФСР 2012/13266

напольный / настольный, производительность 15-20 л/час, размеры 750×330×450 мм

Витал Девелопмент Корпорэйшн АО, Россия



## Характеристики

| | |
|---|---|
| Исполнение | напольный / настольный |
| Производительность | 15-20 л/час |
| Размеры | 750×330×450 мм |
| Масса | 18 кг |

## Дополнительные характеристики

**Установка для получения воды очищенной Prodeion 10 VS Compact** разработана специально для применения в лабораторной диагностике.
Пятиступенчатая система очистки состоит из механического и угольного фильтров, обратно-осмотической мембраны и 2 ионообменных фильтров. Контроль чистоты воды на выходе осуществляется постоянно, в режиме реального времени; данные измерения удельного сопротивления и температуры отражаются на ЖК-дисплее. При подключении Prodeion 10 VS-Compact (Compact S) к водопроводу не требуется дополнительных фильтров. Работоспособность системы не зависит от давления воды в сетях. Быстросъемные узлы и детали Prodeion позволяют пользователю самостоятельно осуществлять обслуживание системы. В комплекте с системой очистки воды Prodeion поставляется накопительная емкость объемом 10 л. Система очистки воды Prodeion 10 VS-Compact (Compact S) оптимально подходит к автоматическим анализаторам имеющим самозабор деионизированной воды. Для анализаторов требующих подачу воды под давлением специально разработанна модификация Prodeion 10 VS- Compact (Compact S).