ЛОР-комбайн Heinemann Modula Europa

РЗН 2016/3928

моноблочный

G. Heinemann Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

Тип	моноблочный

Дополнительные характеристики

Modula Europa – предоставляет врачу максимальные возможности в работе за счет индивидуальной комплектации. Большой список дополнительных опций, а также возможность индивидуального проектирования позволяют выполнить любые требования, предъявляемые к рабочему месту врача-оториноларинголога.

Варианты цвета



Базовый модуль:

• Прочный корпус, выполненный из стальных оцинкованных двустенных панелей с уплотнителем, окрашенных методом порошкового напыления с термообжигом.
• Повышенная шумоизоляция внутренних отсеков.
• Мобильность корпуса (4 ролика).
• Электронная приборная панель из медицинского стекла с влагозащищенной русифицированной клавиатурой, 7 функциональных кнопок, электронный температурный индикатор, 2 манометра (сжатый воздух и вакуум).
• Держатель для шланга отсоса и световода.
• Держатель для налобной лампы.
• Подогреватель отоларингологических зеркал, встроенный, с наддувом горячего воздуха.
• Встроенная система вакуумной аспирации (отсос), мощность 40 л/мин (опции – 50 и 80 л/ мин), вакуум 0 до -0.8 бар, емкость-сборник секреций 1.5 л, антибактериальный фильтр.
• Емкость-сборник секреций 1.5 л, антибактериальный фильтр.
• 3 съемных пластиковых емкости для дезинфекции эндоскопов.

• 4 выдвижных ящика.
• Отсек для размещения инструментов на 2 уровнях, закрываемый прозрачной акриловой крышкой со встроенной внутренней подсветкой.
• Комплект лотков для инструментов из нержавеющей стали.
• Съемный лоток для использованных инструментов (меламиновый).
• Отсек мусоросборника, открываемый ножной педалью.
• Панель управления на левой стороне.
• Выдвижная панель-столешница.

Опции (не входят в базовый комплект поставки):
- встроенная система распыления медикаментов и продувания сжатым воздухом (компрессор, ресивер-накопитель сжатого воздуха, от 3 до 9 распылителей медикаментов, металлическая хромированная рукоятка распыления);
- система промывания проточной водой с автоматическим подогревом до 37□;
- автономная система промывания водой и медикаментами (бак емкостью 5 л);
- система «секретоматика» автоматического слива содержимого емкости для сбора секрета в канализацию, с последующим автоматическим промыванием емкости проточной водой;
- от 1 до 4 источников холодного света для подключения налобных осветителей, жестких и гибких эндоскопов;
- от 1 до 3 держателей жестких и гибких эндоскопов;
- налобные осветители холодного и стандартного света;
- встроенная система обеззараживания проточной воды;
- комплекты насадок для отсоса и продувания;
- любой цвет окраски корпуса, включая оттенки «металлик»;
- электропневмомассажер барабанных перепонок;
- электрокаутер с набором электродов;
- ЛОР-микросокоп;
- эндоскопическая видеосистема, широкий выбор жестких и гибких эндоскопов;
- полка-галерея для размещения над ЛОР-установкой различных приборов;
- устройство для промывания шланга отсоса дезинфицирующим раствором;
- кресло пациента;
- стул врача.

Технические характеристики:
Электропитание: 230 В, 50/60 Гц, 1-2.3 кВт
Сжатый воздух: от 7 до 25 л/мин (в зависимости от типа компрессора)
Регулятор подачи сжатого воздуха: от 0.2 до 4 бар
Аспиратор: от 40 до 60 л/мин, от 0 до -0.8 до -0.95 бар (в зависимости от типа насоса)
Минимальное давление воды в водопроводной системе: 2 бар
Емкость бака автономной системы промывания: 5 л
Температуры воды или медикаментов для промывания: 37□± 1□
Вес: около 160 кг