ЛОР-комбайн Heinemann Modula Mini

РЗН 2016/3928

моноблочный

G. Heinemann Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

Тип	моноблочный

Дополнительные характеристики

Modula Mini – компактная ЛОР-установка, обладающая всеми необходимыми функциями. Несмотря на свои небольшие размеры, это устройство может быть оснащено практически всеми функциями продуктовой линейки Modula. Это компактное устройство предлагает автоматические или ручные системы аспирации, до 3 источников холодного света (галогенные или светодиодные), держатели эндоскопов для жестких и гибких эндоскопов и многое, многое другое.

Варианты цвета



Базовый модуль:

• Прочный корпус, выполненный из стальных оцинкованных двустенных панелей с уплотнителем, окрашенных методом порошкового напыления с термообжигом.
• Активное антибактериальное лакокрасочное покрытие, уничтожающее вредные микроорганизмы.
• Антибактериальные шланги с содержанием ионов серебра.
• Повышенная шумоизоляция внутренних отсеков,
• Мобильность корпуса (4 антистатичных ролика).
• Электронная приборная панель с влагозащищенной клавиатурой, 7 функциональных кнопок, электронный температурный индикатор, 2 манометра (сжатый воздух и вакуум).
• Держатель для шланга отсоса.

• Держатель для налобной лампы.
• Подогреватель отоларингологических зеркал, встроенный, с наддувом горячего воздуха.
• Встроенная система вакуумной аспирации (отсос), мощность 40 л/мин (опция – 60 л/мин), вакуум 0 до -0.8 бар, емкость-сборник секреций 2 л, антибактериальный фильтр.
• Емкости для дезинфекции эндоскопов (съемные пластиковые) – 3 шт.
• Ящики: 1 глубокий (с возможностью размещения лотка для использованных инструментов) и 2 плоских выдвижных ящика для хранения инструментов, медикаментов, документации.

Опции (не входят в базовый комплект поставки):
- Встроенная система распыления медикаментов и продувания сжатым воздухом (компрессор, ресивер-накопитель сжатого воздуха, от 3 до 9 распылителей медикаментов, металлическая хромированная рукоятка распыления).
- Система промывания проточной водой с автоматическим подогревом до 37□.
- Автономная, независимая система промывания водой и медикаментами (бак емкостью 5 л).
- Система «секретоматика» автоматического слива содержимого емкости для сбора секрета в канализацию, с последующим автоматическим промыванием емкости проточной водой.
- Источники холодного света (от 1 до 3 светодиодных или галогенных) для подключения налобных осветителей, жестких и гибких эндоскопов.
- Держатели жестких и гибких эндоскопов (от 1 до 3).
- Видеоэндоскопическая система с любым набором жестких и гибких эндоскопов.
- Налобные осветители холодного и стандартного света.
- Встроенная система обеззараживания проточной воды.
- Комплекты насадок для отсоса, промывания и продувания.
- Кресло пациента.
- Стул врача.

Технические характеристики:
Электропитание: 230 В, 50/60 Гц, 2.3 кВт
Сжатый воздух: от 12 до 25 л/мин (в зависимости от типа компрессора)
Регулятор подачи сжатого воздуха: от 0.2 до 4 бар
Аспиратор: от 40 до 60 л/мин, -0.8 до -0.95 бар (в зависимости от типа насоса)
Минимальное давление воды в водопроводной системе: 2 бар
Емкость бака автономной системы промывания: 5 л
Температуры воды или медикаментов для промывания: 37□± 1□
Вес: около 60 кг