ЛОР-комбайн Heinemann Modula Paris

РЗН 2016/3928

моноблочный

G. Heinemann Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

Тип	моноблочный

Дополнительные характеристики

Modula Paris позволяет разместить любые функциональные элементы: от эндоскопического центра, микроскопа, систем промывания, распыления медикаментов и вакуумной аспирации до пневмомассажера барабанных перепонок и различных вариантов галогенного освещения. Электронная панель управления позволяет постоянно контролировать важнейшие параметры во время приема пациентов: температуру воды для промывания, уровень давления воздуха для распыления медикаментов и вакуума для аспирации. Система «секретоматик» позволяет существенно упростить и ускорить работу по обслуживанию установки персоналом.

Варианты цвета



Базовый модуль:

• Прочный корпус, выполненный из стальных оцинкованных двустенных панелей с уплотнителем, окрашенных методом порошкового напыления с термообжигом.
• Активное антибактериальное лакокрасочное покрытие, уничтожающее вредные микроорганизмы.
• Антибактериальные шланги с содержанием ионов серебра.
• Повышенная шумоизоляция внутренних отсеков.
• Мобильность корпуса (4 антистатичных ролика).
• Электронная приборная панель с влагозащищенной клавиатурой, 7 функциональных кнопок, электронный температурный индикатор, 2 манометра (сжатый воздух и вакуум).

• Поворотная функциональная консоль с гнездами для водяного шприца, шланга отсоса, воздушного пистолета, световода.
• Держатель для налобной лампы.
• 3 выдвижных ящика.
• Выдвижная столешница.
• Отсек для размещения инструментов на 2-х уровнях, закрываемый прозрачной акриловой крышкой, со встроенной внутренней подсветкой.
• Комплект лотков для инструментов из нержавеющей стали.
• Держатель ушных воронок из нержавеющей стали.
• Встроенный выдвигающийся лоток для использованных инструментов.
• Отсек мусоросборника, открываемый ножной педалью.
• Подогреватель отоларингологических зеркал, встроенный, с наддувом горячего воздуха.
• Встроенная система вакуумной аспирации (отсос), мощность 40 л/мин (опция – 60 л/мин), вакуум 0 до -0.8 бар, емкость-сборник секреций 2 л, антибактериальный фильтр.
• 3 съемных пластиковых емкости для дезинфекции эндоскопов.

Опции (не входят в базовый комплект поставки):
- встроенная система распыления медикаментов и продувания сжатым воздухом (компрессор, ресивер-накопитель сжатого воздуха, от 3 до 9 распылителей медикаментов, металлическая хромированная рукоятка распыления);
- система промывания проточной водой с автоматическим подогревом до 37□;
- автономная система промывания водой и медикаментами (бак емкостью 5 л);
- система «секретоматика» автоматического слива содержимого емкости для сбора секрета в канализацию, с последующим автоматическим промыванием емкости проточной водой;
- от 1 до 4 источников холодного света для подключения налобных осветителей, жестких и гибких эндоскопов;
- от 1 до 3 держателей жестких и гибких эндоскопов;
- полный набор жестких ЛОР-эндоскопов;
- гибкие эндоскопы-фиброскопы;
- комплект оборудования для видеоэндоскопии;
- налобные осветители холодного и стандартного света;
- встроенная система обеззараживания проточной воды;
- комплекты насадок для отсоса, промывания и продувания;
- пневмомассажер барабанных перепонок;
- оборудование для электрохирургии;
- встроенные диагностические модули;
- диагностический микроскоп;
- кресло пациента;
- стул врача.

Технические характеристики:
Электропитание: 230 В, 50/60 Гц, 2.3 кВт
Сжатый воздух: от 12 до 25 л/мин (в зависимости от типа компрессора)
Регулятор подачи сжатого воздуха: от 0.2 до 4 бар
Аспиратор: от 40 до 60 л/мин, от 0 до -0.8 до -0.95 бар (в зависимости от типа насоса)
Минимальное давление воды в водопроводной системе: 2 бар
Емкость бака автономной системы промывания: 5 л
Температуры воды или медикаментов для промывания: 37□± 1□
Вес: около 100 кг