# Увлажнитель Fisher & Paykel Airvo2 с интегрированным генератором потока

РЗН 2015/3522

скорость потока 2 - 60 л/мин, температура 31 - 37 □,
время разогрева 10 - 30 мин

Fisher & Paykel Healthcare Limited, Новая Зеландия



## Характеристики

| | |
|---|---|
| Скорость потока | 2 - 60 л/мин |
| Диапазон температур | 31 - 37 □ |
| Время разогрева | 10 - 30 мин |

## Дополнительные характеристики

**Увлажнитель с интегрированным генератором потока воздуха Fisher & Paykel Airvo 2** генерирует высокоскоростные потоки подогретых и увлажненных респираторных газов, подаваемых пациенту через различные назальные, трахеостомические и масочные интерфейсы. Благодаря интегрированному генератору воздуха и инновационной системе подачи кислорода Airvo 2 представляет собой эффективное и универсальное решение для проведения кислородотерапии.

**Особенности**

• Три настройки температуры: 31, 34 и 37□

• Благодаря эффективности широкого диапазона скоростей потока (2 - 60 л/мин) система поможет вашим пациентам выписаться из отделений ОРИТ и скорой помощи и отправиться домой.

• Система со встроенным генератором потока подразумевает портативность – нет необходимости в шумном, тяжелом компрессоре или централизованной подаче воздуха.

• Разнообразие интерфейсов, разработанных специально для проведения высокопоточной назальной терапии Optiflow. При высоких скоростях потока необходимо добиться высокого уровня комфорта, что и призван обеспечить интерфейс.

**Настройки потока:**

- по умолчанию: от 10 до 60 л/мин (с шагом 5 л/мин);
- детский режим: от 2 до 25 л/мин (с шагом 1 л/мин).

**Интерфейсы пациента:**

- Назальные канюли Optiflow.
- Трахеостомический интерфейс Optiflow.
- Маски со стандартным коническим соединением 22 мм.

**Размеры**: 295×170×175 мм.
**Вес**: 2.2 кг – само устройство, 3.4 кг – в упаковочной сумке с доп. принадлежностями.